



Características Sobresalientes: TL-WA750RE

Prestaciones:

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica a áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear a la perfección
- El Diseño en Miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados

Visión General

Lo que hace este producto

El TL-WA750RE de TP-LINK está diseñado para extender de manera conveniente la cobertura y mejorar la potencia de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas sin señal". Con velocidades inalámbricas N de 150Mbps, el botón de Extensor de Rango, el diseño de tamaño en miniatura y de montaje en la pared, extender una red inalámbrica nunca ha sido más fácil. Lo que es más, su puerto Ethernet permite que el TL-WA750RE funcione como un adaptador inalámbrico para convertir un dispositivo cableado en uno inalámbrico

Extensor de Rango de 150Mbps

El TL-WA750RE está diseñado para extender de manera conveniente la cobertura y mejorar la potencia de la señal de una red inalámbrica existente para eliminar las "zonas sin señal", ayuda a los usuarios a mantener una red inalámbrica existente y mejorar en gran medida la cobertura de la red. Con velocidades 802.11n inalámbricas de 150Mbps, es ideal para streaming de video en alta definición, música y juegos en línea sin problemas.

Uso Flexible

El Diseño en Miniatura y montado en la pared del dispositivo lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible. Lo que es más, la función del perfil del TL-WA750RE recuerda redes inalámbricas previamente conectadas, lo que significa que no hay necesidad de reiniciar el dispositivo cuando cambie el router conectado.

Conecte y Use (Plug and Play)

Sin cables nuevos, dentro del rango de su red inalámbrica existente, los usuarios pueden extender fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón WPS en su router seguido por el botón de Extensor de Rango en el TL-WA750RE o vice versa. Al presionar de nuevo el botón "pair" puede establecer rápidamente una conexión encriptada con dispositivos del cliente.

Conexión Ethernet

El puerto Ethernet del TL-WA750RE permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores de Blu-ray®, consolas de juego, DVRs y TVs con Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir también la red inalámbrica.

Luz Inteligente Indicadora de Señal

Las 5 luces de señal representan la potencia actual de la señal que recibe el TL-WA750RE del router existente, lo cual puede ayudar a encontrar la ubicación correcta para colocar el extensor de rango de tal modo que el TL-WA750RE pueda lograr el mejor rango y desempeño posible de la red.

Compatibilidad Universal

Funciona sin contratiempos con todos los dispositivos inalámbricos 802.11 b/g/n. También es compatible con el sistema operativo más reciente de Windows 8.

Características

- El modo de Extensor de Rango mejora la señal inalámbrica a áreas anteriormente inalcanzables o difíciles de cablear a la perfección
- El Diseño en Miniatura y montado en la pared lo hace fácil de usar y de mover de una manera más flexible
- Expande fácilmente la cobertura inalámbrica con sólo presionar el botón de Extensor de Rango
- La Luz Inteligente Indicadora de Señal ayuda a encontrar la ubicación correcta para colocar el extensor de rango
- El puerto Ethernet permite que el Extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar los dispositivos cableados
- Velocidades de datos inalámbricas de 150Mbps ideales para el streaming de video, juegos en línea y llamadas por internet
- Soporta el acceso al sistema (login) basándose en el nombre de dominio (<http://tplinkextender.net>) para una administración avanzada
- Compatible con otros dispositivos inalámbricos 802.11n/g/b
- Las encriptaciones avanzadas WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK de 64/128/152-bit protegen a su red contra amenazas de seguridad

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Interface	1 Puerto Ethernet de 10/100M (RJ45)
Tipo de Conector	UE (Unión Europea)
Botón	Botón RE (Range Extender - Extensor de Rango), Botón de Reinicio (Reset)
Dimensiones (W X D X H)	4.3x 2.6 x 3.0 pulg. (110.0 x 65.8 x 75.2mm)
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	Interna
Consumo de Energía	Aproximadamente 3W

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Frecuencia	2.4~2.4835GHz
Velocidad de Señal	11n: Hasta 150Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
EIRP	< 20 dBm (EIRP)
Sensibilidad de Recepción	130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
Modos Inalámbricos	Extensor de Rango
Funciones Inalámbricas	WMM (Wi-Fi Multimedia) Filtrado de Dirección MAC Inalámbrico Estadísticas Inalámbricas
	Función de Inicio de Sesión de Domino
Seguridad Inalámbrica	WEP de 64/128/152-bit WPA-PSK / WPA2-PSK

OTROS	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del Paquete	Extensor de Rango Wi-Fi Universal de 150Mbps, TL-WA750RE Cable Ethernet RJ-45 CD de Recursos Guía de Rápida Instalación
Requisitos del Sistema	Sistema Operativo Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ó Windows 7, 8, MAC®, NetWare®, UNIX® ó Linux.
Ambiente	Temperatura de Operación: 0 ~40 (32 ~104) Temperatura de Almacenamiento: -40 ~70 (-40 ~158) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación